

VANHA OJALINJA

36015

JÄYKÄT KAARET:
KAAPELIPUTKIVALMISTAJAN KAARIA, KULMAT 22, 45, 90°

KAAPELIPUTKET, JATKOT, JÄYKÄT KAARET JA TAIVUTUSKAARET
ASENNETAAN VALMISTAJAN OHJEIDEN MUKAISESTI.

RAKENNUKSEN ULKOPUOLELLE PÄÄTTYVÄT KAAPELIPUTKET TULPATAAN

KAIKKI KAAPELIPUTKET VARUSTETTU VETONARUILLA


KAAPELIPUTKI LUOKKIEN KÄYTTÖ

- A-LUOKKA => TEIDEN JA KULKUVAYLIEN KOHDALLA

- B-LUOKKA => RAKENNUKSIEN ALLA JA TEIDEN JA KULKUVÄYLIEN ULKOPUOLELLA.

RAKENNUKSIEN ALLA KAAPELIPUTKET ASENNETAAN ANTUROIDEN ALAPUOLELLE
JA PÄÄTTÄVÄT LATTIASYVENNYKSIIN TAI PAIKOISSA JOISSA LATTIASYVENNYKSIÄ
EI OLE, NOSTETAAN KAAPELIPUTKEN PÄÄ 100mm VALMIIN LATTIAPINNAN YLÄPUOLELLE.

SISÄÄNKÄYNTIEN, PORTAIDEN JA LUISKIEN SULATUSLÄMMITYKSET ESITETTY
PIIRUSTUKSISSA 14.11 JA 14.12.



SÄHKÖAUTON LATAUSLAITE KAHDELLE AUTOLLE
ESIM. ENSTO WALLBOX, EWB203-BL (2x22kW)
- ASENNUSPYLVÄS + JALUSTASOVIITE + JALUSTA

AUTONLÄMMITYSPISTORASIA KOTELO. PYLVÄS ASENNUS

- LUKOLLINEN KANSI
- KAKSI PISTORASIAA
- KAKSI KELLOKYTKINTÄ
- KAKSI JOHDONSUOJA-AUTOMAATTIA (10A)
- KAKSI VIKAVIRTASUOJAA

